




## RL Series



# LumcaLed

## RL Series



### Improved features - Caractéristiques performantes - Características mejoradas

Optimized thermal management - Life span up to 100 000h  
Gestion thermique optimisée - Durée de vie jusqu'à 100 000h  
Gestión térmica optimizada - vida útil de hasta 100 000 horas

Multiple light control options  
Options de contrôle d'éclairage multiples  
Múltiples opciones de control de iluminación

To be installed on 2 3/8" (60mm) O.D. tenon  
S'installe sur tenon de 2 3/8" (60mm) D.E.  
A instalar en una espiga de 2 3/8" (60mm) D.E.

Glare control lens  
high efficiency optimal system  
Lentille anti-éblouissement  
Système optique à haut rendement  
Lentes de control de resplandor  
Óptimo sistema de alta eficiencia

LED components by recognized and proven manufacturers  
Composantes DEL de fabricants établis et reconnus  
Componentes LED provenientes de conocidos y probados fabricantes

Energy saving between 40 and 70%  
Économie d'énergie entre 40 et 70%  
Ahorro energético entre 40 y 70%

Adjustable - Ajustable



Ingress Protection  
Indice de Protection  
Protección al Ingreso





Tool-Less access  
Accès sans outil  
Acceso sin herramientas

### Superior light control - Contrôle d'éclairage supérieur - Máximo control de la luz

LumcaLED 72W

HID Cobrahead 100HPS



Light distribution:  
- Non to full cutoff  
- Less glare  
- Great spacing ratio

Distribution Lumineuse:  
- Non défilé à hyper défilé  
- Éblouissement minimisé  
- Espacement optimisé

Distribución de luz:  
- Recorto nulo o total  
- Menor resplandor  
- Excelente proporción de espaciado

### Product information - Information du produit - información sobre el producto

Cat #	Distribution	LED - DEL	Watts	Lumens	CCT	CRI
RL54	L3	54	72	4 514	5 600 K	70
RL72		72	96	6 018	5 600 K	70

#### Features:

- 5 years warranty
- Painted aluminum grey
- Line voltage 120V-277V
- Line voltage 347V-480V
- Twist-lock photocell
- Custom colour
- 4" Ø Poles adaptor
- Post top adaptor

#### Caractéristiques:

- Garantie 5 ans
- Peint gris aluminium
- Voltage 120V-277V

#### Options:

- Voltage 347V-480V
- Cellule photoélectrique
- Couleur personnalisée
- Adaptateur pour fûts de 4" Ø
- Adaptateur en bout de fûts

#### Características:

- Garantía de 5 años
- Pintada de color gris aluminio
- Voltaje de línea 120V-277V

#### Opciones:

- Voltaje de línea 347V-480V
- Encastre de fotocélula a bayoneta
- Colores a pedido
- Adaptador para postes 4" Ø
- Adaptador para extremos de postes



PL70-E16-M1A CF68MD RL54C LED 72 MK-O LR-S (2)

Lumca reserves the right to modify the elements on this technical data sheet without prior notice.  
Lumca se réserve le droit de modifier sans préavis les éléments contenus dans ce bulletin technique.  
Lumca se reserva el derecho de modificar sin previo aviso la información contenida en este boletín técnico.

For more information, please refer to our interactive technical data sheet online at [lumca.com](http://lumca.com)  
Pour plus d'information, consultez nos fiches techniques interactives en ligne sur [lumca.com](http://lumca.com)  
Para obtener más información, consulte nuestras fichas [lumca.com](http://lumca.com) interactivo en línea.



RL-01



RL-02



RL-03



RL-04



RL-05